

## KAMERASYSTEM

Zoner:



### K06-Ex

Färgkamera med fast lins. Vid installationstillfället justeras denna enkla standardkamera så att önskad bild och fokus erhålles. Lämplig både för inom- och utomhusmiljö.

### K07-Ex

Färgkamera med zoom lins. Kameran kan fjärrkontrolleras från t.ex. ett kontrollrum. Operatören har möjlighet att justera inställningarna för att passa det aktuella behovet. Lämplig både för inom- och utomhusmiljö. Fjärrkontroll på begäran.



K06-Ex med fast lins



K07-Ex med zoomlins

					DMT 01 ATEX E047		
Art. nr	Typ	Lins	Anmärkning	Övrigt	Spänning	Vikt kg	Material
110352	K06-Ex	Fast 2.5 mm	Horisontell vinkel 71,5°	Minsta avstånd till objektet 80 mm Upp till 500 m mellan kamera och monitor	24V DC	1,7	Aluminium gjutgods
110354		Fast 3.8 mm	Horisontell vinkel 51°				
110356		Fast 8.0 mm	Horisontell vinkel 25,4°				
110358	Modul 19"		Modul för K06 Ex				
110360	Rack 19"		Rack för 1 modul K06 Ex				
110362			Rack för 6 moduler K06 Ex				
110364	K07-Ex	Zoom 6-60 mm	Optisk zoom 10x Digital zoom 4x	Minsta avstånd till objektet 10 mm Focus 4,2-42 m Upp till 500 m mellan kamera och monitor	24V DC	2,7	
110366	Modul 19"		Modul för K07 Ex				
110368	Rack 19"		Rack för 1 modul K07 Ex				
110370			Rack för 6 moduler K07 Ex				
110372	Interface						
110374	Interface NW		För nätverk				

Ex-kamera K25-Ex i rostfritt utförande på förfrågan.

