

## ROTERANDE VARNINGSLJUS

Industriutförande

### SLD

- SLD1 och SLD2 bör placeras under tak vid utomhusbruk.
- För kontinuerlig drift
- Endast stående montage
- Andra spänningar och färger på förfrågan.



SLD1



SLD2

Art. nr	Typ	Spänning	Färg	Mått mm		Drifttemperatur	Skyddsklass	Ljuskälla	Rotation rpm	Skyddsform	Vikt kg	Material							
				Höjd	Bredd														
5375605	SLD1	12 VDC	Blå	215	Ø 152		I	H1, 12V 55W	180	IP54	1,4	Sockel av metall och plast, pvc-packning. Kupa av plexiglas							
5375606			Gul										H1, 24V 70W						
5375607			Röd																
5375610		24 VDC	Blå					H1, 12V 55W											
5375611		Gul	H1, 24V 70W																
5375612		Röd																	
5375615		230 VAC	Blå															2,3	
5375616			Gul																
5375617			Röd																
5375620	SLD2	12 VDC	Blå	248	Ø 135	-20°C...+50°C		H1, 12V 55W			1,0	Sockel av metall och plast. Kupa av plexiglas							
5375621			Gul										H1, 24V 70W						
5375622			Röd																
5375625		24 VDC	Blå					H1, 24V 70W											
5375626			Gul																
5375627			Röd																